



氨基烘干底漆

欢迎购买我厂氨基烘干底漆产品。我厂生产的氨基烘干底漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类氨基烘干底漆产品全部通过 3C 认证, 各种氨基烘干底漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

氨基烘干底漆 (15 公斤/桶, 4 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由氨基树脂、醇酸树脂、颜料、体质颜料、有机溶剂等制造而成。
- 二、特性: 该漆干燥快, 漆膜坚硬、附着力强, 耐气油性好。
- 三、用途: 适用于五金、铁具、仪器等金属物件打底。
- 四、技术要求:

项目	指标
漆膜颜色及外观	漆膜平整, 色调不定。
遮盖力 g/m ²	浅色≤200 深色≤70
细度 um≤	50
硬度 (双摆) ≥	0.4
柔韧性 mm≤	3
冲击强度 kg·cm	40
附着力 (级) ≤	2
干燥时间 (100±2℃) min≤	30
光泽 (60°) ≤	10
打磨性	易打磨不粘砂纸

五、施工参考

- 1、使用前必须充分搅匀, 如有机械杂质必须过滤清除。
- 2、施工以空气喷涂为主, 可有 X-4 氨基稀释剂调整施工粘度。
- 3、可与醇酸腻子或环氧腻子配套使用。
- 4、底材必须彻底清理干净。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)