



丙烯酸底漆

欢迎购买我厂**丙烯酸底漆**产品。我厂生产的**丙烯酸底漆**全部通过 ISO9001 国际认证,各类**丙烯酸底漆**产品全部通过 3C 认证,各种**丙烯酸底漆**质量全面达标,主要产品有民用涂料,工业涂料,防腐涂料,木器家具涂料,建筑装饰涂料等。

铁红、灰**丙烯酸底漆** (20 公斤/桶, 3-4 平方/公斤, **销售热线: 18953952255**)

- 一、组成: 由丙烯酸树脂加有防锈颜料, 有机溶剂经研磨加工而成。
- 二、特性: 具有良好的耐热、耐水、防锈、防腐性, 附着力优良, 可常温干燥。
- 三、用途: 适用于不能高温烘干的金属设备的打底。
- 四、技术要求: Q/ZLN014-2003

项目	指标
颜色	符合样板, 色调不定
粘度 (涂-4 粘度计) S _≥	60
干燥时间 h _≤	2
固体含量% _≥	20
柔韧性 mm	1
耐水性 h	24
细度 um	60

五、施工参考

- 1、以空气喷涂为主。
- 2、配套面漆, 丙烯酸磁漆, 过氯乙烯磁漆。
- 3、可用丙烯酸稀料调整粘度。
- 4、底材必须彻底清理干净。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)