



亚光硝基清漆

欢迎购买我厂亚光硝基清漆产品。我厂生产的亚光硝基清漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类亚光硝基清漆产品全部通过 3C 认证, 各种亚光硝基清漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

亚光硝基清漆 (14 公斤/桶, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由硝化棉、改性树脂、增塑剂、有机溶剂等加工而成。
- 二、特性: 漆膜干燥快, 具有良好的光泽和较好的耐久性。
- 三、用途: 适用于金属表面的涂装, 也可用于硝基磁漆的罩光 (木质器件的特殊生产)
- 四、技术要求: HG/T2592-94

项目	指标
原漆颜色	10
原漆透明度 (级) ≤	1
施工性	喷涂二道无障碍
不挥发物含量%	≥30
干燥时间 min	表干≤10 实干≤50
漆膜外观	平整光滑
回粘性(级) ≤	2

五、施工参考

- 1、使用时如发现有机杂质必须进行过滤, 以空气喷涂为主。
- 2、在潮湿气候下施工, 若漆膜发白, 可适量加入硝基防潮剂调整 (约稀料 30%)。
- 3、使用该漆罩光或喷涂木器等, 必须将被涂物面或漆膜用细砂纸轻轻打磨, 然后除去灰尘杂质再进行罩光。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)