



银粉磁漆--沂水鲁南漆业有限公司

销售热线: 18953952255



欢迎购买我厂银粉磁漆产品。我厂生产的银粉磁漆全部通过ISO9001国际认证, 各类银粉磁漆产品全部通过3C认证, 各种银粉磁漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

C04-3银粉磁漆 (14公斤/桶, 4平方/公斤)

- 一、组成: 由醇酸树脂、铝粉、助剂等组成。
- 二、特性: 附着力好, 耐低温, 防腐性能佳。
- 三、用途: 可用于暖气片表面, 蒸气管道, 贮罐等起保护和装饰作用。
- 四、技术要求:

项目	指标
颜色	铝色
光泽	平光
粘度 (涂-4粘度计) S	15-40
干燥时间h	表干≤6 实干≤18

五、施工参考

- 1、空气喷涂, 刷涂或滚涂均可。
- 2、建议涂刷两遍, 漆膜厚度不低于40um。
- 3、环境湿度高应停止施工 (∠85%)。
- 4、可配套醇酸底漆或直接涂装。
- 5、底材必须处理干净。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)