



# 醇酸绝缘漆

我厂专业生产醇酸绝缘漆,我厂生产的醇酸绝缘漆全部通过 ISO9001 国际认证,各类醇酸绝缘漆产品全部通过 3C 认证,各种醇酸绝缘漆质量全面达标,请放心选购我厂醇酸绝缘漆产品。

## 醇酸绝缘漆(13 公斤/桶, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

组成: 由长油度季戊四醇醇酸树脂、催干剂、有机溶剂调制而成。

质量标准:

原漆外观及透明度 60 -90

粘度 (涂-4 粘度计), S

干燥时间, h  $\leq$  实干 2 0

固体含量%,  $\geq$  48

酸价, mgKOH/g  $\leq$  18

耐热性 (150 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C ), h 6

耐油性 ( 150  $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 浸入变压器油中), h 24

击穿强度, kv/mm  $\geq$

常态 70

浸水 30

性能和用途:

该漆漆膜耐压、耐油、耐电弧、耐水较好,并有优良的耐侯性,干燥快,可自干,也可低温烘干。用于电机设备和零件的表面涂饰。

施工及配套要求: 该漆施工以浸渍法为主,可自干也可烘干。施工时可用 200#溶剂油或 X-6 稀释剂进行稀释。该漆在封闭原包装的条件下,贮存期一年