



石油沥青漆

我厂专业生产石油沥青漆，我厂生产的石油沥青漆经权威技术部门检验质量全面达标，欢迎购买我厂石油沥青漆产品。我厂主要产品有民用涂料、工业涂料、防腐蚀涂料、木器家具涂料、建筑装饰涂料等。

石油沥青漆（13 公斤/桶，4-5 平方/公斤，销售热线：18953952255）

一、石油沥青漆组成

该漆是由醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂、无铅毒 200#溶剂加工而成。

二、石油沥青漆特性

该漆漆膜丰满，具有较好的光泽和机械强度，在常温下自然干燥较快

三、石油沥青漆用途

用于室内外一般金属、木质物件及干燥建筑表面的保护及装饰性涂装。

四、石油沥青漆技术要求

石油沥青漆执行标准 HG/T2455—93 和 GB18581—2001

项目	指标	检验标准
在容器中状态	搅拌后均匀，无硬块	GB/T3186
漆膜颜色及外观	符合标准样板，在色差范围内，漆膜平整光滑	GB/T9761
流出时间 S 不小于	40	GB/T6753.4
细度 um 不大于	35	GB/T6753.1
干燥时间 h 不大于 表干 实干	8 24	GB/T1728
光泽（60°） 不小于	80	GB/T9754
施工性	刷涂时无障碍	
重涂适应性	对重涂无障碍	
闪点 °C 不小于	30	GB/T5208
防结皮性（48h）	不结皮	

五、石油沥青漆施工参考

1、使用前必须将漆搅匀，如发现粗粒、结皮，应进行过滤除去。

- 2、如粘度太稠，可加 X—6 醇酸稀释剂调整粘度。
- 3、刷涂、喷涂均可。
- 4、基层如为旧漆膜或漆膜太光滑，应先用细砂纸打磨，然后施工。施工前基层应干净，无浮灰、无油污、无蜡质。
- 5、剩余的油漆表面，可覆盖少量松节油或稀释剂，以防结皮。
- 6、石油沥青漆产品保质期一年。